400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf	die Bestrahlung	gsstärke Eer	0.3W/c	mı	
390	äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	optisch v Reduzier Regulati zustand d	wirksamen Baut ungen der Vors onen sowie de des Solariums a	teile wie UV-L schaltleistung rerythemaler Is Neugerät. I	.ampen, UV-Strahlern jen (Softwareänderur n Bestrahlungsstärke v Bei dem Einsatz von n	ch Austausch der Altteil, Filterscheiben, Vorscheigen durch Menüeinstel zon 0,3W/qm entspricht. icht originalen optisch v Geräte- und Betriebsbu	altgeräte, EPROM s llung, VSG um/abk . Als Grundlage die wirksamen Bauteile	owie den g Iemmen us eser Erkläru	egebenenfalls w.), den ng gilt der	
=			htungsgerä			raße 24-26 / 56307 D	CONTRACTOR SECTION			
<u>=</u> 380	Bezeichnun	ng Belic	htungsgerät	:	UV-Kit ID-187: KBL megaSun 4500 Super Power					
<u>=</u>	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4					
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 187 UV-Variante: BEAUTY LIGHT					
== 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
						. Kenntnisse und Erfa I mögliche Gefahrer			er einschlägigen	
<u>=</u> 360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ersi ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Leistungsstufe? Z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		Art	Bezeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	24	205340	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan 160	W R		X		
	UT (lang)	16	205315	BEAUTY LIG	GHT red intensive tan -S-	100W R		X		
	GB-1	3	100670	BEAUTY LIG	HT 400-500W R7S by new technology			X		
		1	655240	VSG-Platte F	P 8 - 0.3 megaSun					
		;1;	Vorschaltgerätepl	atte P8 austaus	chen					
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=						x: +49 (0)5931 -983098, : bestätigt mit seiner Unte				
<u>=</u> = <u>290</u>		uteile ord				enden Arbeiten ordnung Firma Betreiber				
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
	Plz./Orf					Plz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse	7-87 82-55	222	Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber						
280	Vor-/Name de Datum/Unterso		att			Datum/Unterschri				
	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270		ne: +49 (C	l Industriestraße 1)5931 9830-0 F 10logy.de / ww	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	CONTROL The standard oppi	NEW LEGINOLOSA	